



SLQ-6A 粗纤维测定仪

SLQ-6A 粗纤维测定仪是以酸碱洗涤法原理，集酸、碱处理及冲洗于一体，采用全封闭电加温、加液、消煮、抽滤、冲洗的方法来测定粗纤维含量。操作时样品不需转移，能将物质中的粗纤维分解出来，同时又可根据所需温度单独逐个任意调节，从而达到了准确、快速的目的。SLQ-6A 粗纤维测定仪适用于粮食、饲料、食品及其他农副产品的粗纤维、木质素、纤维素和半纤维素等的含量测定。



主要特点

- 采用压力注入式加液，加液快速畅通，解决了自流式加液的不畅通的问题；
- 试剂预热采用电炉自动控制，安全省电，防止干烧；
- 真正的抽滤畅通，高性能耐腐蚀部件；
- 分体式设计，试剂容器放置在台面上，加液方便。对于以前放在仪器上端的结构，解决了个子小的加液困难的问题，更人性化。

技术参数

此数据为纤检实验室测试数据，依据行业内测量方式不同，实际结果可能略有差异；

测试范围	0 ~ 100%；
样品数量	一次可同时测试1 ~ 6个试样；
样品称量	0.5 ~ 3.0g；
测试精度	重复性 $\leq 0.6\%$ ；
测试时间	$\leq 90\text{min}$ ；
★加热方式	半圆式碳化硅加热，单个调温；
★密封方式	采用上下四氟乙烯隔离；
★加液方式	压力注入式；
★试剂加热方式	自动恒温可调，过温保护；
★防腐能力	耐酸碱丙酮等；
电 源	220V $\pm 10\%$ ，50 ~ 60HZ；
额定功率	1600W（主机），1350W（防干烧煮液器）；
外形尺寸	560 $\times$ 460 $\times$ 660(mm) ；
重 量	45kg；