



HYP-308

八孔智能消化炉

HYP-308型消解系统可实现全自动无人照看，程序设置，6阶段控温，操作简单，安全可靠，是蛋白分析仪器强有力的助手。

主要特点

- 炉内温度连续可调，控温精度高，控温稳定
- 陶瓷炉芯加热，样品消化完全
- 控制面板与炉体散热隔离，减少炉体高温辐射对控制系统的影响
- 限温保护：可设置温度上限，若实际温度超过上限温度，仪器将自动报警并切断加热电源，防止控温系统失灵后温度不断上升而报废样品
- 2.5 寸蓝屏显示：同时显示实际温度与保温时间，并倒计时，到时无自动停止加热并报警
- 程序控制：曲线升温与直线升温两种方式，仪器将自动按顺序完成。更适于牛奶等易产生泡沫的样品
- 毒气罩排气，可不用将仪器置于通风橱中使用
- 完善的周边附件配置，方便使用者称样，摆放等工作



技术参数

此数据为纤检实验室测试数据，依据行业内测量方式不同，实际结果可能略有差异；

★测定范围	0.1 ~ 210.0mg氮；
★测定数量	8个/批；
速 度	45min/批；
消化管容量	250ml；
★控温范围	室温 ~ 600℃；
★控温精度	±1℃；
平均升温速度	30℃/min；
★控温方式	程序控制，曲线升温与直线升温两种方式；
废气密封材料	聚四氟乙烯；
隔热方式	分体风道隔热；
★加热方式	陶瓷炉芯加热；
★安全功能	限温保护；
★显示	2.5寸液晶屏，同时显示实际温度与保温时间，并倒计时，到时无自动停止加热并报警；
★额定功率	2600W
额定电压	220V±10%,50 ~ 60HZ；
外形尺寸	440×370×190(mm) ；
重 量	14kg；